

# [日立建機](#)

[ナビゲーションをスキップ](#)

ヘッダー部分はここから始まっています。

[HITACHI](#)

[Global Site](#) 

[ホーム](#)

[製品情報](#)

[業種別情報](#)

[サービス&サポート](#)

[日立建機について](#)

[サイトマップ](#)

[お問い合わせ](#)

右ナビゲーションはここから始まります。

検索by Google

[詳細検索](#) 

[店舗検索](#)

## 文字の大きさ

大



小

### [環境・リサイクル機](#)

- [木材リサイクラ](#)
- [自走式ジョークラッシャ  
（廃棄物処理）](#)
- [自走式ジョークラッシャ  
（1次破碎）](#)
- [自走式コーンクラッシャ  
（2次・3次破碎）](#)
- [2軸せん断シュレッダ  
（廃棄物処理）](#)
- [油圧駆動定置式2軸せん断シュレッダ](#)
- [自走式土質改良機](#)
- [建設汚泥リサイクル装置本機](#)

- [自走式スクリーン](#)

関連リンク

[レンタル](#)

[資格取得](#)

[展示会・セミナー情報](#)

[カタログ請求](#)

[お問い合わせ](#)

事例紹介 

お客様の課題解決に役立つ、日立建機製品・サービスの事例紹介です。

[詳細](#)

ここから本文が始まっています。

[ホーム](#) > [製品情報](#) > [環境・リサイクル機](#) > 自走式ジョークラッシャ（廃棄物処理）

## 自走式ジョークラッシャ（廃棄物処理）



その強力な破碎処理能力で、コンクリートガラから自然石の破碎まで幅広い破碎作業を1台でこなします。また磁選機やサイドベルトコンベヤとの組み合わせで、さらに効率のよい作業が可能です。

排1

国土交通省指定排出ガス対策型建設機械適合(1次基準)

排2

国土交通省指定排出ガス対策型建設機械適合(2次基準)

## 自走式ジョークラッシャ（廃棄物処理）

製品一覧

型式	供給口寸法 (mm)	エンジン定格出力(kW)	運転質量(t)	排ガス対策指定状況
<a href="#">HR240G</a>	600×370	41	9.3	排1
<a href="#">HR320G-5</a>	816×475	99	20.5	排1
<a href="#">ZR420JC</a>	1050×500	132	33.5	排2

## 製造終了となった旧型モデルの情報

[旧型機：自走式ジョークラッシャ（廃棄物処理）](#) 

上のリストにない製品をお探しの方は、製造終了となった旧型機ページをご確認ください。

## 関連情報

### 業種別情報

[環境リサイクル](#)  
[土木](#)

[林業](#)

## CADデータ

[CADデータダウンロード](#) 

日立建機製品のCADデータをDXF形式・DWG形式でご提供いたします。

[このページのトップへ](#) 

フッターはここから始まっています。

[サイトの利用条件](#)  
[個人情報保護に関して](#)  
[サイトの使い方](#)

© 2005 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. All rights reserved.